

# BURMUD

## СМАЗЫВАЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

### ОПИСАНИЕ

- ✓ BURMUD - смазывающая добавка представляющая собой композицию разработанную на основе экологически чистых жирных кислот и полигликоли;

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Уменьшает износ подвижных деталей системы циркуляции;
- ✓ Способна сохранять подвижность при отрицательных температурах;
- ✓ Эффективна в солесыщенных и утяжеленных буровых растворах;

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Добавка предназначена для применения в нефтяной и газовой промышленности для понижения коэффициента трения бурового раствора и увеличения механической скорости бурения;
- ✓ Не влияет на реологические показатели бурового раствора;
- ✓ Способствует снижению потерь бурового раствора;
- ✓ Легко диспергируется в любых буровых системах;
- ✓ Минимизирует опасность прихватов;

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	BURMUD I	BURMUD II	BURMUD III
Внешний вид при 20 °С	Вязкая жидкость от темно-коричневого до черного цвета		
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,850 – 1000		
Температура застывания, °С, не выше	-8.0	-8.0	-8.0
Снижение к-та трения бурового раствора при вводе 1,0% смазки	Не менее 0,5	Не менее 0,7	Не менее 0,8
Эмульгируемость	Высокая		
Содержание хлорорганических соединений (ХОС), ppm	Отсутствует		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД

- ✓ Рекомендуемая концентрация 10-50 кг/м<sup>3</sup> в зависимости от типа бурового раствора;

### УПАКОВКА

- ✓ Металлические бочки по 200 л (185 кг);

ИНН/КПП 6671104753/668501001,  
ОГРН 1206600021990